

IVRE-269

Fuente de Luz Óptica



La fuente de luz óptica IVRE-269 está diseñada para realizar pruebas de mantenimiento y verificación a las redes de fibras ópticas existentes o nuevas que requieren diferentes rangos de longitudes de onda: 850 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1550 nm. El IVRE-269 tiene un diseño que hace su operación y transporte simple y junto con nuestro medidor de potencia óptica IVRE-265 son una solución perfecta para el trabajo de la red de fibra óptica.

*Las imágenes son meramente ilustrativas
y pueden diferir del producto final*

- Laser de alta eficiencia y durabilidad
- Conector universal APC de 2.5 mm que soporta FC/SC/ST
- Combinaciones de longitudes de onda: 850/1300 nm; 1310/1550 nm; 850/1300 y 1310/1550nm (las longitudes de onda se pueden personalizar)
- Permite enviar señal de onda continua CW o señal modulada (0 Hz, 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz)
- Pantalla LCD a color
- Indicador de batería bajo en color rojo
- Permite activar/desactivar el apagado automático
- Puerto mini-USB
- Protector contra golpes y maletín blando para su fácil traslado y guardado

Aplicaciones

- Mantenimiento y verificación de redes de fibra óptica
- Mantenimiento de la red Telecom
- Mantenimiento CATV
- Pruebas de laboratorio de fibra óptica
- Sensores de fibra óptica

Especificaciones

Especificaciones Técnicas			
Longitudes de onda (nm)	850 / 1300	1310 / 1550	850 / 1300 / 1310 / 1550
Tipo de laser	FP - LD		
Potencia de salida (dBm)	- 6 ~ -7		
Modulación	0 Hz, 270 Hz, 1 KHz, 2 KHz		
Tipo de fibra	Monomodo y Multimodo		
Conector	Universal APC de 2.5 mm FC, SC o ST		
Especificaciones Generales			
Temperatura de trabajo	-10 °C ~ +60 °C		
Temperatura de almacenaje	-25 °C ~ +70 °C		
Tiempo de auto apagado	10 min		
Batería	3 pilas AA (pueden ser recargables)		
Tiempo continuo de trabajo	12.5 horas (con tres baterías de 1500 mAh)		
Dimensiones	76 mm x 177.5 mm x 40 mm		
Peso	0.275 kg (sin baterías)		

● *InterVRE se reserva el derecho de alterar o corregir el diseño, características y especificaciones sin previo aviso.*

Contacto para ventas y soporte técnico

Tel: +52 5584374485 / +52 5621385218 / +52 5514749712

Correo: jesica.garcia@intervre.com / heber.vallejo@intervre.com

Av. Río Consulado 1674-A, Vallejo, Gustavo A. Madero, C.P. 07870, Ciudad de México, México

www.intervre.com